

Soldeerstift serie SxP, beitelvormig 30° 2,5 x 10 mm



SxP-soldeerstiften zijn het standaard soldeerstiftprogramma voor de Metcal-soldeersystemen van de series MFR-1110, MFR-2210 en MFR-1351. De tweede letter in het onderdeelnummer geeft de temperatuurserie aan. De SFP temperatuurserie heeft een nominale temperatuur van 390 °C. Metcal beveelt de SFP-serie aan voor de meeste toepassingen. De serie biedt echter ook een hogere temperatuurserie genaamd SCP, nominaal 450 °C, voor hoge temperaturen en thermisch veeleisende toepassingen. De STP-serie heeft een nominale temperatuur van 330 °C en is geschikt voor toepassingen met een lage belasting. De Metcal "SmartHeat® Technology" past automatisch het vermogen aan tijdens elk soldeerproces.

- geschikt voor keramiek en toepassingen met hoge thermische eisen

Artikelnr.

WL26997

Model

SCP-CH25

Products for the electronic industry



Fabrikant	OKI
Fabrikant artikelnr.	SCP-CH25
GPSR-fabrikantgegevens	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Productserie	SxP-serie
Temperatuur (max.)	471 °C
Tipserie	SxP
Hoek (soldeerpunt)	30 °
Tiplengte	10 mm
Tipbreedte	2,5 mm
Puntvorm	beitelvormig
Tipuitlijning	bent
Tiptemperatuur	460 °C
Bijpassend handstuk	MFR-H1-SC
ESD-compatibel	nee

Autres versions

Artikelnr.	Temperatuur (max.)
WL25884	366 °C
WL24724	421 °C
WL26997	471 °C