

## Krimpprofiel voor adereindhulzen voor 97 43 xx



Toepassing: geïsoleerde + ongeïsoleerde adereindhulzen 35 - 50 mm<sup>2</sup>. - Nominale afmeting: 35 / 50 mm<sup>2</sup> - Toepassing: geïsoleerde + ongeïsoleerde adereindhulzen - Capaciteit vierkante millimeter: 35 - 50mm<sup>2</sup> - Aantal nesten: 2 - AWG: 2 / 0

- Toepassing: geïsoleerde + niet-geïsoleerde adereindhulzen
- Capaciteit: 35-50 mm<sup>2</sup>
- AWG 2/0
- Aantal nesten: 2

Artikelnr.	WL27024
Model	97 49 19
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	97 49 19
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk

Products for the electronic industry



Oberkamper Strasse 13  
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg  
www.knipex.de

Lengte	80 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	12 mm
Lengte met verpakking	82 mm
Breedte met verpakking	50 mm
Hoogte met verpakking	16 mm
Volume met verpakking	0,066 dm <sup>3</sup>
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
RoHS-conform	nee
VDE	nee
Krimptoepassing	geïsoleerde + ongeïsoleerde adereindhulzen
Aantal krimpnesten	2
Krimprofiel	Trapeziumvormige inkeping
AWG	2 / 0
Type tang	krimprofiel