

Krimpinzetstuk voor niet-geïsoleerde stootverbinders, 1,5 - 10 mm² (AWG 16 - 8)



Toepassing: ongeïsoleerde krimppconnectoren volgens DIN 46267 1,5 - 4,0 mm² en 6,0 + 10,0 mm². - Nominale grootte: 1,5 - 4,0 mm² - Toepassing: ongeïsoleerde krimppconnectoren volgens DIN 46267 - Capaciteit in vierkante millimeter: 1,5 - 4mm² - Aantal nesten: 5 - AWG: 15 - 7

- Toepassing: ongeïsoleerde persverbindingen volgens DIN 46267
- Capaciteit: 1,5-4,0 mm²
- AWG: 15-11
- Aantal nesten: 3

Artikelnr.	WL27025
Model	97 49 30
Fabrikant	KNIPEX

Products for the electronic industry



Fabrikant artikelnr.	97 49 30
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPLEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	80 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	18 mm
Lengte met verpakking	82 mm
Breedte met verpakking	50 mm
Hoogte met verpakking	16 mm
Volume met verpakking	0,066 dm ³
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Incl. batterij	nee
RoHS-conform	nee
VDE	nee
Krimptoepassing	ongeïsoleerde krimpconnectoren volgens DIN 46267
Aantal krimpnesten	5
AWG	15 - 7
Krimpprofiel	Zeshoekige krimp
Type tang	krimpprofiel