

Afzuigunit Zero Smog 4V Kit 2 mondstukken voor soldeerdampen, incl. Easy-Click 60, 230 m³/h bij 2.700 Pa



- De Constant Flow Control (CFC)-functie garandeert een optimaal geregelde afzuiging voor elk individueel werkstation, ongeacht het aantal aangesloten werkstations
- Elektronische filterregeling met visuele en akoestische alarmfunctie
- Efficiëntietest via USB-aansluiting
- 4 zwenkwielen voor flexibel gebruik
- Afstandsbediening via RS 232-aansluiting
- Laag geluidsniveau
- 4 verschillende sets beschikbaar

Artikelnr.	WL27096
Model	ZERO-SMOG-4V Kit 2 Düse
Fabrikant	WELLER
Fabrikant artikelnr.	T0053665699N
GPSR-fabrikantgegevens	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim

www.weller-tools.com

Lengte	345 mm
Breedte	325 mm
Hoogte	505 mm
Leveringsomvang	1x afzuigunit Zero Smog 4V Kit 2 mondstuk 1x compact filter 1x fijnstoffilter F7 2x Kit 1 WF Schuin mondstuk (Easy-Click 60 afzuigarm 1,0 m, Easy-Click 60 afsluitklep, Easy-Click 60 afzuigslang 3,0 m, Easy-Click 60 schuin mondstuk FT-NL) 2x slangaansluiting (recht) 1x gebruiksaanwijzing
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Frequentie	50/60 Hz
Stroom	275 W
Spanning	230 V
Vacuüm (max.)	3800 Pa
Geluidsniveau	48 dBA
Volumestroom (max.)	230 m ³ /h
Filtertype	compact filter
ESD-compatibel	ja