

Soldeerstift serie SxP, beitelvormig 30° 1,5 x 10 mm



SxP-soldeerstiftpatronen zijn het standaard soldeerstiftprogramma voor de Metcal-soldeersystemen van de series MFR-1110, MFR-2210 en MFR-1351. De tweede letter in het onderdeelnummer geeft de temperatuurserie aan. De SFP serie heeft een nominale temperatuur van 390 °C. Metcal beveelt de SFP-serie aan voor de meeste toepassingen. De serie biedt echter ook een serie voor hogere temperaturen met het label SCP, nominaal 450 °C, voor toepassingen met hoge temperaturen en thermisch veeleisende toepassingen. De STP-serie heeft een nominale temperatuur van 330 °C voor toepassingen met lage belasting. Ze kunnen worden gebruikt met loodhoudend en loodvrij soldeer. De Metcal "SmartHeat® Technology" past automatisch het vermogen aan tijdens elk soldeerproces.

- voor temperatuurgevoelige toepassingen

Artikelnr.

WL27213

Model	STP-CH15
Fabrikant	OKI
Fabrikant artikelnr.	STP-CH15
GPSR-fabrikantgegevens	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Productserie	SxP-serie
Temperatuur (max.)	366 °C
Tipserie	SxP
Hoek (soldeerpunt)	30 °
Tiplengte	10 mm
Tipbreedte	1,5 mm
Puntvorm	beitelvormig
Tipuitlijning	bent
Tiptemperatuur	365 °C
Bijpassend handstuk	MFR-H1-SC
ESD-compatibel	nee

Autres versions

Artikelnr.	Temperatuur (max.)
WL27213	366 °C
WL24722	421 °C
WL27519	471 °C