1-kanaals desoldeerstation met MFR-H5-DS desoldeerbout



Het MFR-1150 desoldeersysteem van Metcal is een krachtig, kosteneffectief systeem met een kleine voetafdruk. De MFR-1150 heeft een krachtig vacuüm van 0,85 bar ingebouwd in de werkstandaard, waardoor het desolderen door het gat schoon en gemakkelijk is. Het MFR-1150 systeem bevat een desoldeerpistool met een eenvoudig te verwisselen soldeeropvangkamer met een groot volume, waardoor stilstand tot een minimum wordt beperkt. Het pistool kan eenvoudig worden omgezet naar een pinhandgreep voor extra controle. Metcal biedt een breed assortiment duurzame desoldeerstiften om uw apparatuur efficiënt te laten werken.

• SmartHeat® technologie biedt uitzonderlijke prestaties voor toepassingen met hoge warmtevereisten
• Gelijktijdige enkele of dubbele uitgangen maken het gebruik van één of twee handstukken mogelijk
• Vijf handstukken beschikbaar voor meer soldeertoepassingsoplossingen
• Desolderen (MX-UK5 retrofitset) en nabewerken met één systeem
• Elk handstuk heeft een uitgebreide reeks cartridges of tips voor maximale flexibiliteit
• Ergonomische handstukken voor veiligheid en comfort van de operator

- Ingangsspanning: 100 - 240 VAC, geaard circuit, 50/60 Hz
- Nominaal opgenomen vermogen: 70 W max.
- Uitgangsvermogen: variabel, 60 W max.
- Uitgangsfrequentie: 450 KHz
- Verwarmingsmethode: Inductie, smartHeatR
- Aansluitingen: Enkele aansluiting
- Afmetingen voedingseenheid B x D x H: 90 x 200 x 152,5 mm (3,5" x 7,9" x 6")
- Gewicht van de voedingseenheid: 2,3 kg (5,05 lb)
- Certificering/labeling: cTUVus, CE
- Piek-tot-aarde potentiaal: < 2 mV
- Piek-aardweerstand: < 2 Ohm
- Gronddetectie: Continu
- Oppervlakteweerstand: 10^5 - 10^9 Ohm
- Open-circuit temperatuurstabiliteit: 1,1 °C (2 °F) in rustige lucht
- Nauwkeurigheid piektemperatuur: Voldoet aan of overtreft IPC J-STD-001 norm
- Lengte netsnoer: 183 cm, 18/3 SJT
- Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf: 10 - 40 °C (50 - 104 °F)
- Max. Temperatuur behuizing: 55 °C (131 °F)
- Lengte handstukkabel (MFR-H5-DS): 152 cm (60"), brandbaar, ESD-veilig
- Aansluiting handstuk (MFR-H5-DS): 8-pins ronde DIN-aansluiting
- Luchtslang (MFR-H5-DS): ESD-veilig

Artikelnr.	**WL27223**
Model	MFR-1150
Fabrikant	OKI
Fabrikant artikelnr.	MFR-1150
GPSR-fabrikantgegevens	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Lengte	200 mm
Breedte	90 mm
Hoogte	152,5 mm
Leveringsomvang	1x MFR-PS1100 voedingseenheid 1x handstuk MFR-H5-DS 1x opslagstandaard MFR-WSDSX
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Productserie	MFR-serie
Typische lekweerstand	10^5 - 10^9 Ohm

Frequentie	50/60 Hz
Stroom	70 W
Spanning	100 – 240 V
Matching tips	DxP desoldeertips
Uitgangsvermogen (max.) per kanaal	60 W
Inbegrepen handstuk	MFR-H5-DS
Station (type)	desoldeerstation
Piek-grondweerstand	< 2 Ohm
Temperatuurstabiliteit °C	+/- 1,1 °C
Omgevingstemperatuur	10 – 40 °C
Kabellengte	1,83 m
Stroomverbruik	65 W
ESD-compatibel	ja