

Doseernaald 0,25", recht, gauge 27, transparant, rechte puntvorm



De Optimum® -dispensernaalden voor alle doeleinden zijn gemaakt van braamvrij, gepolijst en gepassiveerd roestvrij staal en zijn ideaal voor het aanbrengen van een breed scala aan montagematerialen.

- zorgen voor een nauwkeurige en consistente materiaaltoepassing
- geen lekken en druipvrije toepassing
- Roestvrij staal
- Doseernaald voor patroon, recht
- Capillair L = 1/4"
- D binnen = GA 27 (0,19-0,23 mm), transparant
- Polypropyleen recipiënt met Luer-Lock schroefdraad
- Binnendiameter: 0,20 mm

Artikelnr.	WL27294
Model	5127-0,25-B / 7018395
Fabrikant	NORDSON EFD
Fabrikant artikelnr.	7018395
GPSR-fabrikantgegevens	Nordson Deutschland GmbH Kapellenstraße 12

DE-85622 Feldkirchen
www.nordson.com

Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleur	doorzichtig
Graadmeter	GA 27
Capillaire lengte (inch)	0,25 in
Tiptype (doseernaalden)	rechte punt
Binnendiameter	0,2 mm
Buitendiameter	0,42 mm
Puntvorm	recht
ESD-compatibel	nee

Autres versions

Artikelnr.	Capillaire lengte (inch)
WL27294	0,25 in
WL11726	0,5 in