

Soldeerstift serie SxP, hoefvormig lang, 3,5 x 17,78 mm



SxP-soldeerstiftpatronen zijn het standaard soldeerstiftprogramma voor de Metcal-soldeersystemen van de series MFR-1110, MFR-2210 en MFR-1351. De tweede letter in het onderdeelnummer geeft de temperatuurserie aan. De SFP serie heeft een nominale temperatuur van 390 °C. Metcal beveelt de SFP-serie aan voor de meeste toepassingen. De serie biedt echter ook een serie voor hogere temperaturen met het label SCP, nominaal 450 °C, voor toepassingen met hoge temperaturen en thermisch veeleisende toepassingen. De STP-serie heeft een nominale temperatuur van 330 °C voor toepassingen met lage belasting. Ze kunnen worden gebruikt met loodhoudend en loodvrij soldeer. De Metcal "SmartHeat® Technology" past automatisch het vermogen aan tijdens elk soldeerproces.

- voor temperatuurgevoelige toepassingen

Artikelnr.

WL27540

Model

STP-DRH35

Products for the electronic industry



Fabrikant	OKI
Fabrikant artikelnr.	STP-DRH35
GPSR-fabrikantgegevens	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Productserie	SxP-serie
Temperatuur (max.)	366 °C
Tipserie	SxP
Tiplengte	17,78 mm
Tipbreedte	3,5 mm
Puntvorm	hoefvormig
Tipuitlijning	recht
Tiptemperatuur	365 °C
Bijpassend handstuk	MFR-H1-SC
ESD-compatibel	nee

Autres versions

Artikelnr.	Temperatuur (max.)
WL27540	366 °C
WL24735	421 °C
WL27541	471 °C