

Desoldeerpunt DXP-serie lang, D: 1,05 / 2,3 mm



DxP desoldeerstiften zijn het standaard assortiment desoldeerstiften voor de Metcal desoldeer series MFR-1150, MFR-1350, MFR-1351 en MFR-UK5. De tweede letter in het onderdeelnummer geeft de temperatuursree aan. De DFP temperatuursree heeft een nominale temperatuur van 390 °C. Metcal adviseert de DFP-serie voor de meeste toepassingen. De DCP temperatuursree heeft een nominale waarde van 450 °C en wordt aanbevolen voor hoge temperaturen en thermisch veeleisende toepassingen. Ze kunnen worden gebruikt met loodhoudend en loodvrij soldeer. De Metcal "SmartHeat® Technology" past automatisch de vermogensniveaus aan voor elk soldeerproces.

- geschikt voor keramiek en toepassingen met hoge thermische eisen
- geschikt voor de desoldeersystemen MFR-1150, MFR-1350, MFR-1351

Artikelnr.

WL27570

Model

DCP-CNL4

Products for the electronic industry



Fabrikant	OKI
Fabrikant artikelnr.	DCP-CNL4
GPSR-fabrikantgegevens	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Productserie	DxP-serie
Temperatuur (max.)	471 °C
Tipserie	DxP
Binnendiameter	1,05 mm
Buitendiameter	2,3 mm
Tiplengte	12,8 mm
Puntvorm	kegelvormig
Tipuitlijning	recht
Tiptemperatuur	460 °C
Bijpassend handstuk	MFR-HDS
ESD-compatibel	nee

Autres versions

Artikelnr.	Binnendiameter
WL27569	0,79 mm
WL27570	1,05 mm
WL27571	1,31 mm