

Elektrische installatietang, verchromd, Ø 15 mm / 50 mm², 200 mm



Elektrische installatietang 6 functies in één tang. Multifunctionele tang voor elektrische installatie; voor het grijpen van plat en rond materiaal, buigen, ontbramen, knippen van kabels, strippen en krimpen van adereindhulzen. Gladde grijpvlakken aan de punt voor schadevrij grijpen van enkele draden; geprofileerde grijpvlakken en brandergat voor het grijpen van plat en rond materiaal. Opvallende buitenrand op de grijpvlakken voor het werken aan inbouwdozen en het ontbramen van doorvoergaten. Stripgaten voor geleiders van 0,75 - 1,5 mm² en 2,5 mm². Krimpnest voor adereindhulzen 0,5 - 2,5 mm². Kabelschaar met precieze snijkanten (inductief gehard) voor Cu- en Al-kabels tot 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Slank ontwerp voor goede toegankelijkheid. Boutverbinding: nauwkeurige, spelingsvrije bediening van de tang. - Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: Ø 15mm - Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: 50mm² - Strippingwaarden voor enkele draden: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm² - Capaciteit vierkante millimeter: 0,5 - 2,5mm² - AWG: 1 / 0 - VDE-getest: Ja

- Gladde grijpvlakken aan de punt voor schadevrij grijpen van enkele draden
- Geprofileerde grijpvlakken en brandergat voor het grijpen van plat en rond materiaal
- Markante buitenrand op de grijpvlakken voor het werken aan inbouwdozen en het ontbramen van doorvoergaten
- Stripping gaten voor geleiders 0,75 - 1,5 mm² en 2,5 mm²
- Krimpnest voor adereindhulzen 0,5 - 2,5 mm²
- Kabelschaar met precieze snijkanten (inductief gehard) voor Cu- en Al-kabels tot 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- Slank ontwerp voor goede toegankelijkheid
- Boutverbinding: nauwkeurige, spelingsvrije bediening van de tang

Artikelnr.

WL27688

Products for the electronic industry



Model	13 86 200
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant Artikel nr.	13 86 200
Informatie fabrikant GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
duur	255 mm
breedte	85 mm
hoogte	20 mm
Lengte met verpakking	211 mm
Breedte met verpakking	66 mm
Hoogte met verpakking	30 mm
Verpakkingsvolume	3,571 dm ³
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
normen	DIN EN 60900 IEC 60900
Volgzame RoHS	nee
Oppervlakte	Verchroomd
VDE	nee
Stripping waarde van enkele draden	0.75 - 1.5 / 2.5 mm
krulprofiel	Doornkrimp
Volgzame ESD	nee
AWG	1 / 0
Handvat Kenmerkend	geïsoleerd met meercomponentenhulzen, VDE-gekeurd
Snijwaarde koperen kabel, vastgelopen	50 mm ²
Snijwaarde koperen kabel, vastgelopen (diameter)	15 mm
tang type	manuele stripper