PreciForce® krimptang, gepolijst, voor geïsoleerde kabelschoenen + connectoren + stootverbinders, 220 mm.



KNIPEX PreciForce® Constante hoge krimpkwaliteit door precisie-inzetstukken en positieve ratel (ontgrendelbaar). De krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd) en instelbaar. Krachtversterking door kniehefboom voor moeiteloos werken. Goede bediening door gunstige greeppositie, laag gewicht, kort ontwerp en ergonomisch gevormde handgrepen. - Toepassing: geïsoleerde kabelschoenen, connectoren + stootverbinders - Capaciteit vierkante millimeter: 0,5 - 6,0mm^2 - Aantal nesten: 3 - AWG: 20 - 10

• Constante hoge krimpkwaliteit dankzij precisie-inzetstukken en positieve vergrendeling (kan worden ontgrendeld)
• Krimpdruk is nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd) in de fabriek, instelbaar
• Krachtversterking door kniehefboom voor moeiteloos werken
• Goede bediening door gunstige greeppositie, laag gewicht, kort ontwerp en ergonomisch gevormde handgrepen

Artikelnr.	**WL27703**
Model	97 52 36
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	97 52 36
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de

Lengte	220 mm
Breedte	63 mm
Hoogte	23 mm
Lengte met verpakking	227 mm
Breedte met verpakking	75 mm
Hoogte met verpakking	29 mm
Volume met verpakking	0,494 dm^3
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Productserie	PreciForce®
RoHS-conform	nee
Oppervlak	gepolijst
VDE	nee
Krimptoepassing	geïsoleerde kabelschoenen, connectoren + stootverbinders
Aantal krimpnesten	3
ESD-compatibel	nee
AWG	20 - 10
Krimpprofiel	Ovale krimp
Gereedschapslengte	220 mm
Greep (uitdrukking)	met meercomponentenhulzen
Type tang	automatisch krimpgereedschap