Krimptang voor adereindhulzen, met kunststof beklede grepen, 0,25 - 16,0 mm², 180 mm



Krimptang voor adereindhulzen lichte en slanke uitvoering. ook als VDE-versie. gemakkelijk krimpen door geoptimaliseerde overbrengingsverhouding. Voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4 in het bereik van 0,25 tot 16 mm². Krimpen in gemarkeerde halfronde profielen voor een veilige verbinding van huls en geleider. Negen bijzonder diepe profielen met conische zijvlakken. - Toepassing: Adereindhulzen - Capaciteit vierkante millimeter: 0,25 - 16,0mm² - Aantal nesten: 9 - AWG: 23 - 5.

- Voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4 in het bereik van 0,25 tot 16 mm².
- Krimpen in gemarkeerde halfronde profielen voor veilige verbinding van huls en geleider
- Negen extra diepe profielen met conische zijden

Artikelnr.	**WL27708**
Model	97 71 180
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	97 71 180
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	185 mm
Breedte	49 mm
Hoogte	15 mm

Lengte met verpakking	230 mm
Breedte met verpakking	83 mm
Hoogte met verpakking	48 mm
Volume met verpakking	0,924 dm^3
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
RoHS-conform	nee
VDE	nee
Krimptoepassing	Adereindhulzen
Aantal krimpnesten	9
ESD-compatibel	nee
AWG	23 - 5
Krimpprofiel	Doornkrimp (smal)
Gereedschapslengte	180 mm
Greep (uitdrukking)	bedekt met plastic
Type tang	handmatig krimpgereedschap