

ERGO™ schroevendraaier met 3-componenten handvat voor gleuf- en Pozidriv-schroeven, VDE geïsoleerd, 6 mm/PZ2



- Schroevendraaier ontwikkeld in de loop van het ERGO™-proces
- ERGO™ schroevendraaier geïsoleerd volgens VDE voor plus-minus klemschroeven en sleuf-/duimschroeven
- Gefosfateerde punt voor meer nauwkeurigheid
- Voor werkzaamheden aan apparaten onder spanning tot 1000 V
- 3-componenten handvat voor maximaal bedieningscomfort, zacht materiaal met stijf oppervlak zorgt voor comfortabele grip en betere krachtoverbrenging
- Maximaal comfort met minimale inspanning door ergonomisch ontwerp
- Het juiste mes is gemakkelijk te herkennen aan de kleurmarkering en het symbool op het uiteinde van het handvat.
- Platte handgreep voorkomt wegrollen
- Geïntegreerd ophanggat
- Hoogwaardige staallegering, isolatie direct op het blad gespoten
- Apparaat getest en vervaardigd volgens IEC 60900, getest in een waterbad bij 10.000 V

Artikelnr.	WL27738
Model	BE 8720S
Fabrikant	BAHCO
Fabrikant artikelnr.	BE-8720S
GPSR-fabrikantgegevens	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10

DE-71711 Steinheim
www.bahco-werkzeuge.de

Lengte	222 mm
Breedte	36 mm
Hoogte	35 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Handvatlengte	122 mm
VDE	ja
Schroeftype	PZ2
ESD-compatibel	nee
Verpakkingsafmetingen	enkele
Schroevendraaier type	1000 V geïsoleerd
Handvatbreedte	36 mm
Gereedschapslengte	222 mm
Handvatdiameter	36 mm
Bladlengte	100 mm

Autres versions

Artikelnr.	Schroeftype & Bladlengte
WL27737	PZ1 & 80 mm
WL27738	PZ2 & 100 mm