

DSX 120, desoldeerbout, 120 W, voor horizontaal werk



- 120 W, 24 V
- Geïntegreerde soldeeropvangbak
- Slechts 35 seconden opwarmtijd en set-back functie
- Met excentrische bevestiging
- Veiligheidsschaal moet apart worden besteld
- Hoogwaardig desoldeerbout
- Met excentrische montage
- Slechts 35 seconden opwarmtijd en terugslagfunctie
- Veiligheidssteun moet apart worden besteld
- Verwarmingstijd (ca.) in seconden (50-350°C / 120-660°F): 35
- WT-compatibel

Artikelnr.	WL27811
Model	DSX 120
Fabrikant	WELLER
Fabrikant artikelnr.	T0051319899N
GPSR-fabrikantgegevens	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee

Products for the electronic industry



Stroom	120 W
Spanning	24 V
Verwarmingstijd	35 s
Handstuk (type)	desoldeerbout
Temperatuurbereik °C	50 – 450 °C
Temperatuurbereik °F	150 – 850 °F
Bijpassende standaard	WDH 30
Matching tips	XDS, XDSL
Inbegrepen desoldeermondstuk(ken)	XDS 1
Bijpassende besturingseenheid	WDD 161V, WR 2, WR 3M, WR 3ME
ESD-compatibel	ja

