

WR 3000MER, digitaal 3-kanaals soldeer- en desoldeerstation, 360 W (400 W)



De reparatieprofessional met 3 kanalen

Het veelzijdige reparatiestation is speciaal ontworpen om te voldoen aan de behoeften van professionele reparatiewerkzaamheden aan elektronische assemblages van de nieuwste technologie in de industriële productietechnologie en in de reparatie- en laboratoriumsector. De WR 3M 3-kanaals rework station besturingseenheid levert 400 watt vermogen via drie onafhankelijk geregelde kanalen - tot 200 watt voor hete lucht, 120 watt voor desolderen en 200 watt voor solderen. Bovendien biedt het WR 3M rework station perifere bediening voor soldeerbaden en voorverwarmingsplaten. Het luchtstroomvolume is instelbaar tussen 1-15 l/min, zodat het vermogen nauwkeurig kan worden gekozen naar gelang van de toepassing. Het grote en intuïtieve LCD-display maakt eenvoudige bediening van het toestel mogelijk en toont ook alle relevante functies voor de drie kanalen. Het WR 3M Reworkstation combineert flexibiliteit en veelzijdigheid in één apparaat.

- Ingebouwde pomp: Intermitterende werking 30/30 s
- IPC-conform: (Tip naar de grond) Voldoet aan IPC-J-001
- Weergave: LCD
- USB-poort
- Overstroombeveiliging: 2,0 A

Artikelnr.	WL27812
Model	WR 3000MER - DSX120
Modellijn	WR 3M
Fabrikant	WELLER
Fabrikant Artikel nr.	T0053368870N
Informatie fabrikant GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
duur	280 mm
breedte	240 mm
hoogte	103 mm
Omvang van de levering	1x WR 3M voeding 1x WP 120 soldeerbout 1x desoldeerbout DSX 120 1x heteluchtbout HAP 200 1x veiligheidslegbord WDH 10T 2x veiligheidssteun WDH 30 1x soldeerstift XT B, beitelvorm 2,4 mm 1x desoldeerpijptang PDN 1x gebruiksaanwijzing
Lengte in inches	11,02 in
Breedte in inches	9,45 in
Hoogte in inches	4,06 in
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
vermogen	400 W
Spanning	230 V
Temperatuurbereik °C	50 – 550 °C
Temperatuurbereik °F	150 – 950 °F
Temperatuurnauwkeurigheid °F	±17 °F
stationstype	desoldeerstation, soldeerstation, reparatiestation
meegeleverde accessoires	PDN-soldeermondstuk tang voor het verwisselen van zuigmonden
inbegrepen opslag	WDH 10, WDH 30
inclusief soldeerstift	XT B
meegeleverde besturingseenheid	WR 3M
Desoldeerbout inbegrepen	DSX 120
bevatte hete lucht zuiger	HAP 200

inclusief soldeerbout	WP 120
Temperatuurstabiliteit °C	±2 °C
Temperatuurstabiliteit °F	±4 °F
Aantal kanalen	3
luchthoeveelheid	18 l/min
Volgzame ESD	nee

