

Soldeerstift SxV serie, kegelvormig 0,4 x 15,5 mm



SxV-soldeerstiften zijn het standaard soldeerstiftprogramma voor de Metcal soldeersystemen van de PS-900/MFR1100, MFR-2210 en MFR-1351 serie. De tweede letter in het onderdeelnummer geeft de temperatuurserie aan. De SFV temperatuurserie heeft een nominale temperatuur van 390 °C. Metcal beveelt de SFV-serie aan voor de meeste toepassingen. De serie biedt echter ook een hogere temperatuurserie genaamd SCV, nominaal 450 °C, voor toepassingen met hoge temperaturen en veeleisende thermische toepassingen. De STV-serie heeft een nominale temperatuur van 330 °C voor toepassingen met lage spanning. Kan worden gebruikt met loodhoudend en loodvrij soldeer. Metcal's SmartHeat® technologie past automatisch de vermogensniveaus aan voor elk soldeerproces.

- voor de meeste standaardtoepassingen
- geschikt voor de handstukken van PS- en MFR-systemen

Artikelnr.

WL27892

Products for the electronic industry



Model	SFV-CNB04A
Fabrikant	OKI
Fabrikant artikelnr.	SFV-CNB04A
GPSR-fabrikantgegevens	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Productserie	SxV-serie
Temperatuur (max.)	421 °C
Tipserie	SxV
Tiplengte	15,5 mm
Tipbreedte	0,4 mm
Diameter van de soldeerpunt	0,4 mm
Puntvorm	schuin, kegelvormig
Tipuitlijning	bent
Tiptemperatuur	421 °C
ESD-compatibel	nee

Autres versions

Artikelnr.	Temperatuur (max.)
WL27893	366 °C
WL27892	421 °C
WL25610	471 °C