ESD-desoldeerdraad NO CLEAN, groen, breedte 1,9 mm, lengte 30,5 m



Techspray 1822-100F No-Clean desoldeervlecht met een breedte van 1,9 mm laat geen ionische fluxresten achter die zich kunnen ophopen en vertakkingen, zogenaamde "dendrieten", kunnen vormen. De desoldeerlitze is een met flux bevochtigde koperen vlecht die wordt gebruikt om soldeer te verwijderen zodat componenten kunnen worden vervangen en overtollig soldeer kan worden verwijderd. De soldeerbout wordt op de vlecht geplaatst - zodra beide op de juiste temperatuur zijn gebracht, wordt de flux geactiveerd. De capillaire werking van de vlecht trekt het soldeer langs de draad omhoog. Techspray desoldeervlechten zijn verkrijgbaar op ESD-veilige spoelen en zijn daarom geschikt voor gebruik met ESD-gevoelige componenten.

- No-clean desoldeervlecht met flux
- Absoluut schone vlecht - duidelijke, niet-reactieve resten
- Laat geen ionische resten achter - voorkomt schade door dendrieten
- Voldoet aan MIL-F-14256, Type R

• ESD-conform

Artikelnr.	WL27946
Model	1822-100F
Fabrikant	TECHSPRAY
Fabrikant artikelnr.	1822-100F
GPSR-fabrikantgegevens	TECHSPRAY ITW Saffierlaan 5 NL-2132 Hoofddorp www.techsprayeu.com
Lengte	30500 mm
Breedte	1,9 mm
Verkoopeenheid	1 rollen
Inhoudseenheid	1 Rollen
Kleur	groen
Normen	MIL-F-14256; NASA NHB 5300, 4 (34-1); NASA NPC 200-4; NASA SP5002; 1821:HP 8690-0588; 1823: HP 8690-0577; IPC Standaard-J-STD-004
RoHS-conform	ja
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	Breedte	Lengte
WL15070	0,9 mm	3000 mm
WL15073	1,4 mm	1500 mm
WL15072	1,4 mm	3000 mm
WL15075	1,9 mm	1500 mm
WL15074	1,9 mm	3000 mm
WL27946	**1,9 mm**	**30500 mm**
WL15077	2,5 mm	1500 mm
WL15076	2,5 mm	3000 mm
WL26404	2,5 mm	30500 mm
WL15079	3,3 mm	1500 mm