ESD-tussenlaag voor opslagcontainers, met gelijmd 3 mm PE-insteekschuim, 553 x 353 x 6 mm



Het gebruik van ESD-tussenlagen van Warmbier voor opslagcontainers voorkomt schade aan gevoelige elektronische componenten.
• 3 afgeschuinde hoeken
• Typische oppervlakteweerstand: PP holle kamer profiel zijde Rs = 10^4 - 10^5 Ohm, PE-schuim zijde Rs = 10^7 - 10^8 Ohm
• Typische volumeweerstand Rv = 10^7 Ohm

Artikelnr.	**WL27975**
Model	5425.0353.0553.PE
Fabrikant	WARMBIER
Fabrikant artikelnr.	5425.0353.0553.PE
GPSR-fabrikantgegevens	Wolfgang WARMBIER Untere Gießwiesen 21 DE-78247 Hilzingen www.warmbier.com

Lengte	553 mm
Breedte	353 mm
Hoogte	6 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleur	zwart
Materiaal	Polypropyleen
Typische lekweerstand	10^4 - 10^5 Ohm
Materiaal	Holkamerprofiel, Schuim
ESD-compatibel	ja