

Tweekanaals soldeerstation 230 Volt, met handstuk MX-H1-AV en MX-DS1



De soldeer-, desoldeer- en reworkmodellen uit de MX-5200 serie hebben meer vermogen en procescontrole, met twee gelijktijdige aansluitingen voor twee gebruikers of één gebruiker met twee toepassingen. De MX-5200 kan worden gebruikt met twee handstukken die het uitgangsvermogen van 80 watt naar behoefte dynamisch delen, wat nog meer toepassingsflexibiliteit en -snelheid oplevert. Een geïntegreerde Net Power Meter geeft het vermogen dat op de soldeerstift wordt toegepast grafisch en numeriek weer. Door de gebruiker programmeerbare energiebesparingsmodus: De tijd voor het activeren van de energiebesparingsmodus is instelbaar tussen 10 en 120 minuten. Aardfoutonderbreking: De AC-aardfoutmonitor detecteert aardfouten in de stroomleiding en waarschuwt onmiddellijk de gebruiker en schakelt het systeem uit. Universele voeding: Detecteert automatisch de ingangsspanning en past zich hierop aan, zodat het systeem wereldwijd kan worden gebruikt zonder adapters of stroomveranderingen. Volledige compatibiliteit met bestaande en eerdere MX retrofitsets, tipcartridges, handstukken en

accessoires.

SNELLE HERSTELTIJD:

Verhoogt de productiesnelheid en verwerkingscapaciteit, ongeacht de toepassing. De MX-5200 krachtige voeding kan de uitdagingen van componenten met een hoge massa, meerlagige printplaten en loodvrij soldeer naadloos aan.

SMARTHEAT® PROCESREGELING:

De technologie die is ingebouwd in elk Metcal SmarHeat® systeem betekent dat solderen en nabewerken altijd wordt uitgevoerd bij veilige, gecontroleerde temperaturen. Metcal gebruikers weten dat gematigde vaste temperaturen, waarbij het vermogen wordt gevarieerd, de beste zekerheid bieden voor een goed gecontroleerd soldeer- en reworkproces.

- 80 watt
- 230 volt

Artikelnr.	WL27989
Model	MX-5251
Fabrikant	METCAL
Fabrikant Artikel nr.	MX-5251
Omvang van de levering	1x MX-PS5200 voeding 1x desoldeerpistool MX-DS1 1x ESD-luchtslang MX-DAH4 1x MX-RM8E aansluitkabel voor MX-DS1 1x opslagstandaard MX-W5DS 2x stiftverwijderkussen MX-CP1 (soldeerstiften afzonderlijk verkrijgbaar) 1x desoldeerstiftreinigingsset AC-TC 1x reserveonderdelenset MX-DCF1 (incl. 15x papieren filters en 6x viltfilters) 1x handstuk MX-H1-AV 1x opbergstandaard MX-W1AV
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
vermogen	125 W
Spanning	240 V
stationstype	desoldeestation, soldeestation
Omgevingstemperatuur	10 – 40 °C
Volgzame ESD	nee