Soldeerstift serie CFV, bladvormig, 10 mm



CxV-soldeerstiften maken deel uit van de rework soldeerstiften voor de Metcal soldeersystemen van de PS-900/MFR-1120, MFR-2220 serie. De tweede letter van het onderdeelnummer geeft de temperatuurserie aan. De CFV temperatuurserie heeft een nominale temperatuur van 390 ˚C. Metcal beveelt de CFV temperatuurserie aan voor de meeste toepassingen. Er is echter ook een hogere temperatuurserie met de naam CCV, nominaal 450 ˚C, voor toepassingen met hoge temperaturen en veeleisende thermische toepassingen. Ze kunnen worden gebruikt met loodhoudend en loodvrij soldeer. De SmartHeat® Technologie van Metcal past automatisch de vermogensniveaus aan tijdens elk soldeerproces.

- voor de meeste standaardtoepassingen
- geschikt voor het MFR-systeem

Artikelnr.	**WL27997**

Model	CFV-BL100
Fabrikant	OKI
Fabrikant artikelnr.	CFV-BL100
GPSR-fabrikantgegevens	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Productserie	CxV-serie
Type tip	Rework-Lötklingen
Temperatuur (max.)	421 °C
Tipserie	CxV
Tipafmetingen	9,1 x 0,5 mm
Tiplengte	9,1 mm
Tipbreedte	10 mm
Puntdikte	0,5 mm
Puntvorm	mesvormig
Tipuitlijning	recht
Tiptemperatuur	421 °C
Bijpassend handstuk	MFR-H2-ST
ESD-compatibel	nee

Autres versions

Artikelnr.	Temperatuur (max.), Tipbreedte
WL27997	**421 °C, 10 mm**
WL28003	421 °C, 35 mm
WL28006	421 °C, 40 mm