

## Soldeerstift serie CCV, bladvormig, 10 mm

---



CxV-soldeerstiften maken deel uit van de rework soldeerstiften voor de Metcal soldeersystemen van de PS-900/MFR-1120, MFR-2220 serie. De tweede letter van het onderdeelnummer geeft de temperatuurserie aan. De CFV temperatuurserie heeft een nominale temperatuur van 390 °C. Metcal beveelt de CFV temperatuurserie aan voor de meeste toepassingen. Er is echter ook een hogere temperatuurserie met de naam CCV, nominaal 450 °C, voor toepassingen met hoge temperaturen en veeleisende thermische toepassingen. Ze kunnen worden gebruikt met loodhoudend en loodvrij soldeer. De SmartHeat® Technologie van Metcal past automatisch de vermogensniveaus aan tijdens elk soldeerproces.

- geschikt voor keramiek en toepassingen met hoge thermische eisen
- geschikt voor het MFR-systeem

Artikelnr.

WL27999

---

Products for the electronic industry



|                           |                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                     | CCV-BL100                                                                                                |
| Fabrikant                 | OKI                                                                                                      |
| Fabrikant Artikel nr.     | CCV-BL100                                                                                                |
| Informatie fabrikant GPSR | OK International Ltd<br>Eagle Close, Chandlers Ford<br>GB-SO53 4NF Hampshire<br>www.ok-international.com |
| Verkoopenheid             | 1 stuk                                                                                                   |
| Inhoudseenheid            | 1 stuk                                                                                                   |
| productlijn               | CxV-serie                                                                                                |
| piektype                  | Rework-Lötklingen                                                                                        |
| Temperatuur max.          | 471 °C                                                                                                   |
| Tip series                | CxV                                                                                                      |
| piekmaten                 | 9,1 x 0,5 mm                                                                                             |
| pieklengte                | 9,1 mm                                                                                                   |
| piekbreedte               | 10 mm                                                                                                    |
| piekdikte                 | 0,5 mm                                                                                                   |
| piekvorm                  | mesvormig                                                                                                |
| maximale afstemming       | recht                                                                                                    |
| Piek temperatuur          | 460 °C                                                                                                   |
| bijpassend handstuk       | MFR-H2-ST                                                                                                |
| Volgzame ESD              | nee                                                                                                      |

## Autres versions

| Artikelnr.     | Temperatuur max., piekbreedte |
|----------------|-------------------------------|
| <b>WL27999</b> | <b>471 °C, 10 mm</b>          |
| WL28002        | 471 °C, 25 mm                 |
| WL28005        | 471 °C, 35 mm                 |
| WL28008        | 471 °C, 40 mm                 |
| WL28011        | 471 °C, 50 mm                 |