

Zuigenheid Zero Smog 4V voor lijmdampen, tot 4 werkplekken



De ZS 4V-afzuigunit is uitgerust met een breedbandgasfilter voor de afzuiging van lijmdampen. Het apparaat is eenvoudig te installeren en kan als een compact, centraal systeem worden bediend. Een krachtige onderhoudsvrije turbine garandeert een continue rookafzuiging met een maximaal debiet tot 230 m³/u. De CFK-functie regelt automatisch de snelheid van de turbine en optimaliseert de vereiste zuigkracht, waardoor het geluid en het energieverbruik worden gereduceerd.

- Afzuiginstallatie voor gebruik op maximaal 4 werkplekken
- De Constant Flow Control (CFC) functie garandeert een optimaal geregelde afzuiging voor elke afzonderlijke werkplek, ongeacht het aantal aangesloten werkplekken.
- Elektronische filterbesturing met optische en akoestische alarmfunctie
- Efficiëntietest via USB-aansluiting
- 4 rollen voor flexibel gebruik
- Laag geluidsniveau

- 4 verschillende sets beschikbaar
- Voorfilter: Fijnstof filter klasse F7
- Compacte filter: breedbandgasfilter (50 % actieve kool / 50 % chemisorb)
- Interface RS232 (afstandsbediening)
- USB-poort

[https://www.youtube.com/watch?v=aq-HaWzPr_slYou can find out more information here]

Artikelnr.	WL28051
Model	ZERO-SMOG-4V
Fabrikant	WELLER
Fabrikant Artikel nr.	T0053661699N
Informatie fabrikant GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
duur	345 mm
breedte	325 mm
hoogte	505 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Spanning	230 V
Geluidsniveau	48 dBA
Luchthoeveelheid max.	230 m ³ /h
apparatenreeks	Nul Smog 4V