

Soldeerbad met 50x50 mm soldeerpot, max. temperatuur 450



- De temperatuur kan tijdens de werking worden aangepast door eenvoudigweg aan een knop te draaien.
 - door toevoeging van een optische, speciaal gecoate roestvrijstalen pot wordt het compatibel met loodvrij soldeer
 - max. temperatuur: 450°C
 - Energieverbruik: 195W (100V), 220W (110V), 200W (120V), 190W (220V), 205W (230V), 215W (240V)
- Pot:
- Temperatuurbereik 50×50 mm Vierkant: 200 tot 450°C, 75×75 mm Vierkant: 200 tot 380°C
 - Fusible-verbindingcapaciteit 50×50 vierkant: 0.85kg, 75×75 vierkant: 1.2kg

Artikelnr.

WL28157

Products for the electronic industry



Model	FX-300
Fabrikant	HAKKO
Fabrikant artikelnr.	FX 300
GPSR-fabrikantgegevens	TBK - Technisches Büro Kullik GmbH Industriestrasse 27 DE-56276 Großmaiseid www.kullik.com/
Leveringsomvang	FX-300 (met soldeerpot: 50mm x 50mm vierkant; onderdeelnr. A1517) Spatula Afvalbak Zeskantsleutel Gebruiksaanwijzing
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk