

ESD-afzuigarmsysteem DN75 voor wand-/plafondmontage, 3 scharnieren, zwart, 1660 mm



Het DN75 systeem van Alsident kan worden gebruikt in veel verschillende gebieden, waaronder laboratoria, lasertechnologie, de chemische en farmaceutische industrie, maar ook in specialistische ruimtes in scholen. De buizen hebben een diameter van 75 mm en het aanbevolen luchtvolume is 80 m³/u tot 180 m³/u. De ESD-afzuigarmen voldoen uiteraard aan DIN EN 61340-5-1 en zijn bij uitstek geschikt voor de ESD-beschermingszone.

- met 2 gasveren
- Onderhoudsvrije, geleidende O-ringen
- Geïntegreerde gasklep die in geopende stand uit de luchtstroom is om een maximale doorstroming te garanderen.
- Draadstangen, veren en vingerschroeven van zuurbestendig roestvrij staal (AISI 316L)
- Klinknagel van geleidend, chemisch resistent polypropyleen (PP) voor verhoogde duurzaamheid, zelfs bij gebruik in agressieve omgevingen

- Beschermrooster (accessoire) beschikbaar voor de kappen om de inductie van vreemde voorwerpen te voorkomen
- Getest voor gebruik in ESD-gebieden volgens IEC 61340-5-1:2016
- De aardingskabel voor ESD - 1 MΩ veiligheidsweerstand - of EX gebieden wordt meegeleverd
- Componenten RoHS-conform

Artikelnr.	WL28181
Model	75-9065-3-22-6
Fabrikant	ALSIDENT
Fabrikant artikelnr.	75-9065-3-22-6
GPSR-fabrikantgegevens	Alsident system A/S Finlandsvej 10 DK-8450 Hammel www.alsident.com
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleur	zwart
Materiaal	Buizen en verbindingen van schokbestendig, geleidend en chemisch resistent polypropyleen (PP)
Incl. batterij	nee
Productserie	Alsident System 75 AS
Aantal gewrichten	3
Bereik	1660 mm
Buisdiameter	75 mm
Luchtvolume van de afzuigarm	80 – 180 m ³ /h
Montage type	plafondmontage
Voegkleur	zwart
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	Bereik
WL28181	1660 mm
WL52675	1990 mm