

Tweekanaals soldeerstation 230 Volt soldeerbout MX-H1-AV



De soldeer-, desoldeer- en reworkmodellen uit de MX-5200 serie hebben meer vermogen en procescontrole, met twee gelijktijdige aansluitingen voor twee gebruikers of één gebruiker met twee toepassingen. De MX-5200 kan worden gebruikt met twee handstukken die dynamisch het 80 watt uitgangsvermogen delen als dat nodig is, wat nog meer toepassingsflexibiliteit en -snelheid oplevert. Een geïntegreerde Net Power Meter geeft grafisch en numeriek het vermogen weer dat op de soldeerstift wordt toegepast. Door de gebruiker programmeerbare energiebesparingsmodus: De tijd voor het activeren van de energiebesparingsmodus is instelbaar tussen 10 en 120 minuten.

Aardfoutonderbreking: De AC-aardfoutmonitor detecteert aardfouten in de stroomleiding en waarschuwt onmiddellijk de gebruiker en schakelt het systeem uit. Universele voeding: Detecteert automatisch de ingangsspanning en past zich hierop aan, zodat het systeem wereldwijd kan worden gebruikt zonder adapters of stroomveranderingen. Volledige compatibiliteit met bestaande en eerdere MX retrofitsets, tipcartridges, handstukken en accessoires.

SNELLE HERSTELTIJD:

Verhoogt de productiesnelheid en verwerkingscapaciteit, ongeacht de toepassing. De MX-5200 krachtige voeding kan de uitdagingen van componenten met een hoge massa, meerlagige printplaten en loodvrij soldeer naadloos aan.

SMARTHEAT® PROCESREGELING:

De technologie die is ingebouwd in elk Metcal SmarHeat® systeem betekent dat solderen en nabewerken altijd worden uitgevoerd bij veilige, gecontroleerde temperaturen. Metcal gebruikers weten dat gematigde vaste temperaturen, waarbij het vermogen wordt gevarieerd, de beste zekerheid bieden voor een goed gecontroleerd soldeer- en reworkproces.

- 80 watt
- 2 kanalen
- Beeldschermtype LCD
- ESD alleen

Artikelnr.	WL28208
Model	MX-5210
Fabrikant	METCAL
Fabrikant artikelnr.	MX-5210
GPSR-fabrikantgegevens	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.metcal.com
Leveringsomvang	1x MX-PS5200 voeding 1x MX-H1-AV soldeerbout 1x opslagstandaard MX-W1AV 1x rubberen pad MX-CP1
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Stroom	125 W
Spanning	240 V
Station (type)	desoldeerstation, soldeerstation
ESD-compatibel	nee