

ESD-schroevendraaier, sleuf, 0.40 x 2.0 x 60 mm



Elektrostatisch beschermde microschroevendraaier. Betrouwbare bescherming tegen elektrostatische energie en bijbehorende schade. Bliksemsnel draaien is mogelijk door de hand op de roterende dop te laten rusten en de sneldraaiende zone onder de roterende dop te gebruiken. Geen tijdrovend opnieuw draaien meer. Krachtzone met geïntegreerde zachte zones zorgt voor de overdracht van hoge los- en vastdraaimomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden. De Black Point punt biedt een precieze pasvorm en geoptimaliseerde corrosiebescherming. Take it easy gereedschapzoeker met kleurcodering volgens profiel en maataanduiding - om het benodigde gereedschap snel en eenvoudig te vinden.

- Kraftform microschroevendraaier voor sleufschroeven
- Elektrostatisch veilig gereedschap dankzij oppervlakteweerstand van $<10^9$ Ohm
- Meer-componenten Kraftform Micro handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- Met anti-rolbeveiliging en draaibare dop voor snel draaien
- De Wera Point punt biedt een precieze pasvorm en geoptimaliseerde corrosiebescherming

Artikelnr.	WL28604
Model	1578 A ESD Kraftform Micro
Fabrikant	WERA
Fabrikant artikelnr.	05030103001
GPSR-fabrikantgegevens	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lengte	157 mm
Breedte	13 mm
Hoogte	13 mm
Lengte met verpakking	174 mm
Breedte met verpakking	64 mm
Hoogte met verpakking	34 mm

Leveringsomvang	0.40x2.0x60
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Handvatlengte	97 mm
VDE	nee
Schroeftype	uitsparing
ESD-compatibel	ja
Verpakkingsafmetingen	enkele
Schroevendraaier type	normale schroevendraaier
Gereedschapslengte	157 mm
Bladdiameter	2,5 mm
Bladlengte	60 mm
Bladlengte in inches	2,375 in
Bladbreedte	2 mm
Bladdikte	0,4 mm

Autres versions

Artikelnr.	Bladlengte	Bladbreedte	Bladdikte
WL89373	40 mm	0,8 mm	0,16 mm
WL28601	40 mm	1,2 mm	0,25 mm
WL89374	40 mm	2,5 mm	0,35 mm
WL28603	60 mm	1,8 mm	0,3 mm
WL28604	60 mm	2 mm	0,4 mm
WL28605	80 mm	2,5 mm	0,4 mm
WL28606	80 mm	3 mm	0,5 mm
WL28607	80 mm	3,5 mm	0,6 mm
WL28608	80 mm	4 mm	0,8 mm