

1569 ESD Micro SW 5,0 x 60 mm ESD-sleutels



Elektrostatisch beschermde microschröevendraaier. Betrouwbare bescherming tegen elektrostatische energie en bijbehorende schade. Bliksemsnel draaien is mogelijk door de hand op de roterende dop te laten rusten en dankzij de snelle draaizone onder de roterende dop. Geen tijdrovend opnieuw draaien meer. Krachtzone met geïntegreerde zachte zones zorgt voor de overdracht van hoge los- en vastdraaimomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden. Take it easy gereedschapzoeker met kleurcodering volgens profiel en maataanduiding - om het benodigde gereedschap snel en eenvoudig te vinden.

- Kraftform microschröevendraaier voor zeskantschroeven
- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van $<10^9$ Ohm
- Meer-componenten Kraftform microhecht voor snel en ergonomisch schroeven
- Met zeskant afrolbeveiliging tegen wegrollen
- Nicromatt
- Uitgangmaat 5

Artikelnr.	WL28615
Model	1569 ESD Kraftform Micro
Fabrikant	WERA
Fabrikant artikelnr.	05030150001
GPSR-fabrikantgegevens	WERA Werkzeuge GmbH Korzter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lengte	157 mm
Breedte	13 mm
Hoogte	13 mm
Lengte met verpakking	174 mm
Breedte met verpakking	64 mm
Hoogte met verpakking	34 mm
Leveringsomvang	5.0x60

Products for the electronic industry



Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
VDE	nee
Schroeftype	SW5
ESD-compatibel	ja
Verpakkingsafmetingen	enkele
Schroevendraaier type	normale schroevendraaier
Gereedschapslengte	157 mm
Handvatlengte	97 mm
Bladdiameter	7 mm
Bladlengte	60 mm
Bladlengte in inches	2,375 in

Autres versions

Artikelnr.	Schroeftype & Bladdiameter
WL28615	SW5 & 7 mm
WL28616	SW5,5 & 7,8 mm