

7441 ESD 1,2 - 3,0 Nm, instelbare draaimomentschroevendraaier



Wera momentschroevendraaier. Veilige bescherming tegen elektrostatische energie en bijbehorende schade. Variabele koppelinstelling met maximale nauwkeurigheid. Eenvoudige instelling van de vereiste koppelwaarde zonder speciaal gereedschap. Goede afleesbaarheid van de schaalwaarde. Rapidaptor snelwisseltechnologie voor bliksemsnelle bitwissel. Onbeperkt losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Multi-component Kraftform handgreep met harde en zachte zones voor hoge werksnelheden en om de handpalm te beschermen. Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskantaandrijving volgens DIN ISO 1173-C 6.3 en E 6.3 (ISO 1173).

- Verstelbare Kraftform ESD-schroevendraaier met Rapidaptor snelspanboorhouder
- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van $<10^9$ Ohm
- Meer-componenten Kraftform Micro-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- Met zeskant-afrolbeveiliging tegen weggrollen
- Met Rapidaptor snelspanboorhouder voor bits met 1/4" externe zeskantaandrijving
- Dopmaat: 1/4
- Hoofdschaal Meetbereik: 1,2-3,0 nm
- Lengte 155 mm

Artikelnr.	WL28629
Model	Serie 7400 ESD Kraftform
Fabrikant	WERA
Fabrikant artikelnr.	05074731001
GPSR-fabrikantgegevens	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lengte	170 mm

Products for the electronic industry



Breedte	40 mm
Hoogte	40 mm
Lengte met verpakking	170 mm
Breedte met verpakking	40 mm
Hoogte met verpakking	40 mm
Leveringsomvang	7441 ESD, 1,2-3,0 Nm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
VDE	nee
Schroeftype	zeshoekig
ESD-compatibel	ja
Verpakkingsafmetingen	enkele
Schroevendraaier type	koppelschroevendraaier
Koppel (van)	1,2 Nm
Koppel (tot)	3 Nm
Gereedschapslengte	170 mm