Afzuigunit EASY ARM 1 voor soldeerdampen, met interface voor i-Con C en Vario



De Ersa EASY ARM 1 en EASY ARM 2 afzuigapparaten voor soldeerdampen zijn gebaseerd op meer dan 15 jaar ervaring op dit gespecialiseerde gebied. De twee apparaten met hun functioneel ontwerp worden gekenmerkt door hoge afzuigprestaties, efficiënte filterprestaties en een zeer stille werking. Per afzuigarm kan een volume van 110 m^3/u worden afgezogen. De proceslucht wordt in drie stappen gereinigd: Een voorfilter (klasse F7) houdt stof en deeltjes groter dan 1 µm tegen. Het hoofdfilter (klasse H13) bindt microdeeltjes kleiner dan 1 µm, zoals die tijdens het solderen ontstaan, en het actieve koolfilter bindt schadelijke gassen.

- Efficiënte, 3-traps deeltjes- en gasfiltratie
- Uiterst stille werking
- Visuele en hoorbare filtervervangingsindicator
- Snelle en eenvoudige filtervervanging
- Identieke filters voor EASY ARM 1 en EASY ARM 2

• Interfaces voor het aansluiten van i-CON soldeerstations
• Energieverbruik in stand-by ongeveer 6W
• Geluidsniveau: 50 dB (A)
• Luchthoeveelheid per aansluiting 110 m^3/h (vrij lopend/met nieuw filter)
• Onderdruk: 1800 Pa
• Filterklasse: F7 voorfilter (vlies)/H13 combinatiefilter
• Scheidingsefficiëntie (HEPA): - voorfilter 1- 10 ?m deeltjes - 80 - 90 %; - combifilter < 1 ?m deeltjes - 99,95 %
• Filteroppervlak combifilter: 2,2 m^2
• Gasfilter: actieve kool
• Levensduur combinatiefilter: 1.500 u (voor éénploegendienst, handmatig solderen)
• Aansluitingen: Interface naar i-CON soldeerstations of externe schakelaar

Artikelnr.	**WL30477**
Model	0CA10-001
Fabrikant	ERSA
Fabrikant artikelnr.	0CA10-001
GPSR-fabrikantgegevens	ERSA GmbH Leonhard-Karl-Strasse 24 DE-97877 Wertheim www.ersa.de
Lengte met verpakking	290 mm
Breedte met verpakking	290 mm
Hoogte met verpakking	520 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
RoHS-conform	ja