

Ultrasoonbad SONOREX SUPER 5,5 liter



SONOREX SUPER baden met een inhoud van 0,9 tot 90,0 liter.

De robuuste en compacte SONOREX SUPER ultrasoonbaden worden gekenmerkt door hun gebruiksgemak. De grootte en het aantal reinigingsproducten of monstervaten bepalen de keuze van het geschikte ultrasoon reinigingsbad.

- Verwarmingsvermogen: 280 watt
- Binnenafmetingen van oscillerende tank (L x B x D mm): 300 x 150 x 150 mm
- Oscillerende systemen
- Ultrasonie frequentie 35 kHz
- Tijdinstelling 1 - 15 min, $\pm 5\%$, continue werking (∞)
- H-types met instelbaar temperatuurbereik 30 - 80 °C, RK 31 H met verwarming 65 °C - vaste instelling Trilgoten van roestvrij staal
- RK 102 H met hardverchroomd oscillerend reservoir, robuuste roestvrijstalen behuizing - gemakkelijk te reinigen en beschermd tegen druppelend water
- Vanaf RK 102 H hebben de ultrasoonbaden een afvoer om het legen te vergemakkelijken.

- Bedrijfsspanning 230 V~ ($\pm 10\%$), alternatief 115 V~ ($\pm 10\%$), 50/60 Hz
- SONOREX SUPER ... CH ultrasoonbaden met een inhoud van 45 tot 90 liter bieden een nog langere levensduur dankzij de gelaste oscillerende tank van roestvrij staal 1.4404, 2 mm
- Ultrasoonbad SONOREX SUPER: Medisch hulpmiddel klasse I

Artikelnr.	WL30511
Model	RK 255 H
Fabrikant	BANDELIN
Fabrikant artikelnr.	316
GPSR-fabrikantgegevens	BANDELIN electronic GmbH & Co. KG Heinrichstrasse 3-4 DE-12207 Berlin www.bandelin.com
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Inhoud (liter)	5,5 l
Incl. batterij	nee
Nominaal vermogen	160 W
Stroomverbruik	2 AMPERE
Ultrasoon vermogen (max.)	640 W