Zero Smog 6V afzuigunit voor soldeerdampen, 1-8 werkplekken, incl. Easy-Click 60, 615 m^3/h bij 3000 Pa



• Krachtige afzuigunit reinigt de lucht op maximaal 8 werkplekken
• Uitgerust met HEPA H13 deeltjesfilter en F7 fijnstof voorfilter
• De Constant Flow Control (CFC) functie garandeert een optimaal geregelde afzuiging voor elk individueel werkstation, ongeacht het aantal aangesloten werkstations
• 3 bedrijfsmodi: - Standaard snelheidsregeling: door de gebruiker selecteerbaar ongeacht de systeembelasting - Snelheidslimietregeling: de snelheid wordt automatisch aangepast aan de systeembelasting - Economische regeling: de dampabsorptiesnelheid wordt op een constante waarde gehouden
• Elektronische filterregeling met visueel en auditief filteralarm
• Lage geluidsemissieniveaus voor stille werkruimten
• RS232-poort, kan op afstand worden bediend met een afstandsbediening (optionele accessoire) of door een pc met RS232-aansluiting
• Max. Ventilatorcapaciteit 615 m^3/h

• Efficiëntietest via USB-poort

Artikelnr.	**WL30714**
Model	ZERO-SMOG-6V
Fabrikant	WELLER
Fabrikant artikelnr.	T0053666699N
GPSR-fabrikantgegevens	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Lengte	460 mm
Breedte	460 mm
Hoogte	655 mm
Leveringsomvang	1x Zero Smog 6V afzuigunit 1x compact filter 1x fijnstoffilter F7 1x slangaansluiting (recht) 1x gebruiksaanwijzing
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Frequentie	50/60 Hz
Stroom	460 W
Samensmelten	T3, 15A
Spanning	230 V
Vacuüm (max.)	3000 Pa
Geluidsniveau	51 dBA
Volumestroom (max.)	615 m^3/h
Filtertype	compact filter
ESD-compatibel	ja