

WXR 3031, 3-kanaals herwerkstation, 420 W (600 W)



Kan alles - en beter

Het WXR 3 rework station is de perfecte oplossing voor alle soldeer-, desoldeer- en heteluchtwerkzaamheden. De moeilijkste uitdagingen kunnen veilig worden aangegaan, maar de WXR 3 is ook uitstekend geschikt voor standaardwerk. Dankzij de eenvoudige parametrisering van alle apparaten kunnen zelfs grote productiebedrijven snel en veilig werken. Bovendien kan het station worden geïntegreerd in een traceerbaarheidsproces

600 watt - Uniek

De WXR 3 is een 3-kanaals station met een totaal vermogen van 600 W. De multifunctionele WXR 3 is geschikt voor alle toepassingen, alle WX-instrumenten kunnen worden aangesloten.

2 geïntegreerde pompen

2 geïntegreerde pompen maken het systeem onafhankelijk van externe perslucht. Een krachtige pomp voor vacuüm en hete lucht, alsook een autonome vacuümpomp voor opraapgereedschap.

Automatisch / intelligent vermogensbeheer

Het rework station biedt 600 watt. Dankzij het intelligente vermogensbeheer kan het

beschikbare vermogen naar behoefte worden verdeeld over de aangesloten gereedschappen - met een totaal vermogen van 600 watt. Zo kunnen krachtige gereedschappen tegelijkertijd worden gebruikt. 3 kanalen met elk 200 watt.

Gebruiksgemak

Alle aangesloten gereedschappen worden getoond in het verlichte LC-display. Speciale functies kunnen worden ingesteld door eenvoudigweg op een knop te drukken.

- Ingebouwde pomp: Intermitterende werking 30/30 s
- Display: 240 x 88 dots / achtergrondverlichting
- USB-interface voor firmware-update, parametrisering en bewaking; elke standaard USB-geheugenstick past in de USB-interface
- Overstroombeveiliging: 2,0 A
- IPC-conform
- WX-compatibel

Artikelnr.	WL30833
Model	T0053502699
Modellijn	WXR 3
Fabrikant	WELLER
Fabrikant Artikel nr.	T0053502699N
Informatie fabrikant GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
duur	273 mm
breedte	235 mm
hoogte	102 mm
Omvang van de levering	1x voedingseenheid WXR 3 1 set heteluchtpistons WXHAP 200, inclusief veiligheidssteun 1 set WXDP 120 desoldeerbout, inclusief veiligheidssteun 1 set WXP 120 soldeerbouten, inclusief veiligheidssteun 1x WVP vacuümpipet 1x desoldeerpistooltang PDN 1x netstekker 1x gebruiksaanwijzing
Lengte in inches	10,75 in
Breedte in inches	9,25 in
Hoogte in inches	4,02 in

Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
vermogen	420 W
Spanning	230 V
leemte	max. 0,7 bar
Temperatuurbereik °C	100 – 450 °C
Temperatuurbereik °F	200 – 850 °F
Temperatuurnauwkeurigheid °F	±17 °F
stationstype	reparatiestation
Temperatuurstabiliteit °C	±2 °C
Temperatuurstabiliteit °F	±4 °F
Aantal kanalen	3
Volgzame ESD	ja