

KAPTON ESD-soldeermaskeerband, 16 mm / 33 m



- Polyamidefolie op hoge temperatuur met siliconenlijm
- bruin-transparant
- ESD-conform
- Dikte: 65 µm
- Kleefkracht op staal: 650 g/f/in (ASTM D3330)
- Treksterkte: 5 kg/f/c (ASTM D3759)
- Rek: 63 % (ASTM D3759)
- Isolatieklasse: 200 UL-bestand E203272
- Chemische weerstand: Goed (test bij 180°C/uur in een verwarmingskast)
- Statische ladingen: < 50 volt (@ 50% RH, 20°C) bij gebruik!
- Bedrijfstemperatuur: -73°~260° x10min (ATSM D149)
- Houdbaarheid: Maximaal 1 jaar bij opslag op een koele en droge plaats < 24°C
- Bedrijfstemperatuur: 10⁹ (CCT-methode)
- Zuiverheid: ISO 6-conform
- Rollen: Kern 76 mm - Lengte 33 m

Artikelnr.	WL32749
Model	42-020-0016
Fabrikant	DIVERSE

Products for the electronic industry



GPSR-fabrikantgegevens	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden www.weidinger.eu
Lengte	33000 mm
Breedte	16 mm
Verkoopeenheid	1 rollen
Inhoudseenheid	1 Rollen
Materiaal	Polyimide
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	Breedte
WL32742	6 mm
WL32743	9 mm
WL32748	12,7 mm
WL32749	16 mm
WL32751	25 mm