

## WT 1012, digitaal 1-kanaals soldeerstation, 95 W



Dit is hoe men tegenwoordig soldeert

Het gedetailleerde LC-display biedt een ongekend overzicht van alle functies, snel en gemakkelijk toegankelijk via de nieuwe gebruiksvriendelijke menuknop. De razendsnelle wisseling van het verwarmingselement tijdens het gebruik maakt het mogelijk om snel achter elkaar met meerdere punten te werken. Als een tip moet worden vervangen, gebeurt dat onafhankelijk van het verwarmingselement - wat een enorme kostenbesparing oplevert.

Stroomschakelaar aan de voorzijde

De aan de voorzijde gemonteerde aan/uit-schakelaar zorgt altijd voor een gemakkelijke bediening.

Multifunctioneel LC-scherm

Uniek LC-display met gedetailleerd overzicht van alle functies. Instelbare achtergrondverlichting. Met de vermogensbalkgrafiek kunt u het huidige vermogen van het soldeerstation visueel controleren.

### Handige menuknop

De nieuwe menuknop zorgt voor maximale gebruiksvriendelijkheid en eenvoudige navigatie in de menustructuur.

### Ruimtebesparend

De WT 1 / WT 1H kunnen bovenop de WTHA 1 worden gestapeld, zodat er meer ruimte op de werkplek overblijft.

### 2-in-1 WSR-lade

De plunjerhouder kan 180° worden gedraaid. De gebruiker kan kiezen tussen natte en droge reiniging.

- Soldeerstift familie LT
- Display: LCD / Achtergrondverlichting
- Potentiële vereffening
- WT-compatibel

<b>Artikelnr.</b>	<b>WL32914</b>
Model	WT 1012 Set
Modellijn	WT 1
Fabrikant	WELLER
Fabrikant artikelnr.	T0053440699N
GPSR-fabrikantgegevens	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Lengte	149 mm
Breedte	138 mm
Hoogte	101 mm
Leveringsomvang	1x 1-kanaals voeding WT 1 1x soldeerbout WSP 80 1x soldeerstift LT B 1x WSR 201 veiligheidssteun 1x rubberen steun 1x netstekker 1x gebruiksaanwijzing
Lengte in inches	5,87 in
Breedte in inches	5,43 in
Hoogte in inches	3,98 in
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk

Incl. batterij	nee
Frequentie	50/60 Hz
Stroom	95 W
Nominaal vermogen	90 W
Spanning	230 V
Samensmelten	0,5 A
Temperatuurbereik °C	50 – 550 °C
Temperatuurbereik °F	150 – 950 °F
Temperatuurnauwkeurigheid °F	±17 °F
Inbegrepen lade(s)	WSR 201
Station (type)	soldeerstation
Inclusief soldeerpunt	LT B
Inclusief soldeerbout	WSP 80
Temperatuurstabiliteit °C	±2 °C
Temperatuurstabiliteit °F	±4 °F
Aantal kanalen	1
ESD-compatibel	ja