

Minitang sleutel, tang en moersleutel in één gereedschap, verchromd, 125 mm.



Minitang sleutel vervangt een set steeksleutels, zowel metrisch als imperiaal. gladde bekken voor zachte montage van oppervlaktebevestigingen - direct werken op chroom! Ook uitstekend geschikt voor het grijpen, vasthouden, persen en buigen van werkstukken. Gladde bekken voor zachte montage van oppervlakkige fittingen - direct werken op chroom! Geen randschade aan gevoelige fittingen door spelingsvrij contact over het gehele oppervlak. Snelle instelling met één druk op de knop direct op het werkstuk. Geen onbedoelde verstelling van de grijpbekken en geen wegglijden van het scharnier.

Vervangt een set steeksleutels, metrisch of imperiaal. Traploos grijpen van alle sleutelbreedtes tot de opgegeven capaciteit door parallel geleide bekken. De slag tussen de grijpbekken maakt het snel vast- en losdraaien van schroefverbindingen mogelijk volgens het ratelprincipe. Hoge klemkracht door 10-voudige handkrachtversterking. de minitang sleutel voor fijnmechanisch werk. bijzonder geschikt voor werkzaamheden aan kleine schroefverbindingen. Zeer goede toegankelijkheid in zeer krappe ruimtes. - Bekdikte (bij verbinding) (B2): 5,0mm - Verbindingsdikte (B3): 9,5mm - Punt dikte (B1): 3,0mm - Instelposities: 11 - Capaciteit voor moeren, breedte over het vlak (inches): 7/8 - Capaciteit voor moeren, breedte over het vlak (mm): 23mm

- Ook uitstekend voor het grijpen, vasthouden, persen en buigen van werkstukken
- Gladde bekken voor zachte montage van oppervlakkige fittingen - direct werken op chroom!
- Geen randschade aan gevoelig beslag door spelingsvrij contact over het hele oppervlak
- Snelle instelling met één druk op de knop direct op het werkstuk
- Geen onbedoelde verstelling van de grijpbekken en geen wegglijden van het scharnier
- Vervangt een set moersleutels, metrisch of imperiaal
- Traploos grijpen van alle sleutelmaten tot de aangegeven capaciteit door parallel geleide bekken
- De slag tussen de grijpbekken maakt het snel vast- en losdraaien van schroefverbindingen mogelijk volgens het ratelprincipe

- Hoge grijpkracht door 10-voudige handkrachtversterking

Artikelnr.	WL33508
Model	86 03 125
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	86 03 125
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	125 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	13 mm
Lengte met verpakking	137 mm
Breedte met verpakking	42 mm
Hoogte met verpakking	18 mm
Volume met verpakking	0,094 dm ³
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Incl. batterij	nee
RoHS-conform	nee
Oppervlak	verchroomd
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Gereedschapslengte	125 mm
Posities instellen	11
Greep (uitdrukking)	geplastificeerd
Type tang	Pijp- en waterpomptangen