

Combinatietang, verchroomd, geïsoleerd, 180 mm



Met grijpzones voor plat en rond materiaal voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Lange snijkanten voor dikkere draad. Snijkanten extra inductief gehard, snijkanthardheid ca. 60 HRC. - Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 3,4mm - Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 2,2mm - Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: Ø 12,0mm - Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: 16,0mm² - VDE-gekeurd: Ja

- Met grijpzones voor plat en rond materiaal voor veelzijdig gebruik
- Met snijkanten voor zachte en harde draad
- Lange snijkanten voor dikkere kabels
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC

Artikelnr.	WL33535
Model	03 06 180
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	03 06 180
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	190 mm
Breedte	55 mm
Hoogte	20 mm
Lengte met verpakking	191 mm
Breedte met verpakking	65 mm
Hoogte met verpakking	30 mm
Volume met verpakking	0,371 dm ³

Products for the electronic industry



Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Incl. batterij	nee
Normen	DIN EN 60900, DIN ISO 5746 IEC 60900
RoHS-conform	nee
Oppervlak	verchroomd
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Bevestiging voor valbeveiliging	nein
Gereedschapslengte	180 mm
Greep (uitdrukking)	geïsoleerd met meercomponentenhulzen, VDE-gekeurd
Snijwaarde koperkabel, geslagen	16 mm ²
Snijwaarde koperkabel, geslagen (diameter)	12 mm
Snijwaarde draaddiameter (hard)	2,2 mm
Snijwaarde draaddiameter (medium)	3,4 mm
Type tang	combitang

Autres versions

Artikelnr.	Gereedschapslengte	Bevestiging voor valbeveiliging
WL61291	160 mm	nein
WL61292	180 mm	ja
WL33535	180 mm	nein
WL61293	200 mm	nein