

## Ecotronic ESD-naaldpunttang, kort, 145 mm

---



- Lichte precisie naaldtang
- Korte, gladde kaken
- Afgeronde buitenranden verminderen het risico op schade aan aangrenzende onderdelen
- Veilige behandeling van kleine componenten in de fijnste toepassingen (bijv. micro-elektronica en fijnmechanica)
- Tanglichaam van speciaal gereedschapsstaal, gehard voor lange prestaties
- Zwart gepolijst oppervlak voor bescherming tegen corrosie en minder schittering
- Elektrostatische geleidingshendels - geleidingsweerstand  $10^8$
- Tweecomponentenhandgrepen in bolle uitvoering voor comfortabel werken
- Soepele terugloopveer voor meer comfort bij repeterend werk
- Verbinding met stevige roestvrijstalen klinknagel
- Technische informatie:
- Totale lengte: 145 mm
- kophoogte (van de handel tot aan het uiteinde): 31 mm
- Hoofdbreedte (breedste punt): 12 mm
- dikte van de punt: 1 mm
- staaldikte: 3 mm

<b>Artikelnr.</b>	<b>WL33750</b>
Model	T3890
Fabrikant	C.K
Fabrikant artikelnr.	T3890
GPSR-fabrikantgegevens	Carl Kammerling International Bendahler Straße 110 DE-42285 Wuppertal www.ck-tools.com
Breedte	145 mm
Hoogte	70 mm
Lengte met verpakking	2,5 mm
Breedte met verpakking	220 mm
Hoogte met verpakking	80 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Puntvorm	in het kort
VDE	nee
ESD-compatibel	ja
Gereedschapslengte	145 mm
Type tang	naaldbektang

## Autres versions

Artikelnr.	Puntvorm	Gereedschapslengte
WL33752	gebogen	152 mm
<b>WL33750</b>	<b>in het kort</b>	<b>145 mm</b>
WL33749	lang	152 mm