

ESD-coating LICRON CRYSTAL, vloeibaar, transparant, 3,78 liter.



Veelzijdige, kristalheldere urethaancoating die hecht op metaal, kunststof en de meeste andere oppervlakken. Ideaal voor het omzetten van standaard bumpers, containers, gereedschappen en oppervlakken in ESD-veilig materiaal, waardoor dure vervangingskosten worden bespaard. Het eindresultaat voldoet aan ANSI/ESDS20.20, wat statische schade aan gevoelige elektronische componenten voorkomt.

- Robuuste geleidende coating
- Oppervlakteweerstand van 10^6 tot 10^9 ohm
- Bedrijfstemperatuurbereik tot 155°C (302°F)
- Onafhankelijk van vochtigheid
- Uitstekende hechting op een groot aantal oppervlakken: Glas, plastic, enz.
- Opbrengst: 1 bus bij 1 ml natte film dekt ca. 150 m², bij 2 ml ca. 70 m²
- Niet-ozonafbrekend

Artikelnr.	WL33965
Model	1756-G
Fabrikant	TECHSPRAY
Fabrikant artikelnr.	1756-G
GPSR-fabrikantgegevens	TECHSPRAY ITW Saffierlaan 5 NL-2132 Hoofddorp www.techsprayeu.com
Verkoopeenheid	1 jerrycan
Inhoudseenheid	3,78 l
Typische lekweerstand	10 ⁶ bis 10 ⁹ Ohm
ESD-compatibel	ja