

ESD-rekkenwagen, 5 rekken, 1800 mm hoogte, 600 kg, 1000 x 700 mm



Dankzij het beproefde multifunctionele modulaire systeem met het Fetra stekker- en schroefprincipe kan de elektrisch geleidende (ESD) rekkenwagen van Fetra vele malen worden gewisseld, uitgewisseld en aangevuld.

- Elektrisch geleidende versie
- Gelaste stalen buizen en profielstaal
- elektrisch geleidend gepoedercoat
- leisteengrijs RAL 7015
- Schroef- en insteekconstructie
- 1 vaste en 4 losse legborden van elektrisch geleidende houtvezelplaat volgens DIN 68765 in lichtgrijs.
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- Wielen met TPE ESD-banden (thermoplastisch elastomeer)
- elektrogeleidend

- Naven met precisiekogellager met diepe groef
- Zeer lage start-, rol- en zwenkweerstand
- Rustig lopen op vlakke vloeren
- Banden die niet kalkaanslag geven (niet-markering)
- Zwenkwielblokkeringen, volgens de Europese norm EN 1757-3

Artikelnr.	WL34232
Fabrikant	FETRA
Fabrikant artikelnr.	9342
GPSR-fabrikantgegevens	fetra Fachtel Transportgeräte GmbH Industriestraße 17-21 DE-33829 Bogenhausen www.fetra.de
Lengte	1169 mm
Breedte	709 mm
Hoogte	1800 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleurinformatie van de fabrikant	leisteengrijs
Kleur	grauw
Materiaal	Houten plaat
Materiaal (frame)	Profielstaal
Tarragewicht	87 kg
Type transportmiddel	etage wagen
Laadvermogen	600 kg
Aantal vaste wielen	2
Aantal zwenkwielen	2
Banden	TPE ESD
Banddiameter	200 mm
Lager (banden)	kogellagering
Lengte van de laadruimte	1000 mm
Breedte van de laadruimte	700 mm
Aantal planken	5
Plankhoogte 1	276 mm
Plankhoogte 2	676 mm
Plankhoogte 3	1076 mm

Plankhoogte 4	1076 mm
Plankhoogte 5	1476 mm
ESD-compatibel	ja