# Miniatuursoldeerbout 48 W ( 24V ) incl. schakelkast FH 200-81




De fijne punt en het slanke verwarmingselement zorgen voor veeleisend solderen van precieze componenten op printplaten met hoge dichtheid onder de microscoop
- Vermogen: 48 W (24 V)
- Temperatuurbereik: 200 tot 450
- Weerstand tussen tip en aarde: 2 Ω
- Potentiaal tussen tip en aarde: 2 mV
- Verwarmingselement: Composiet verwarmingselement
- Kabellengte: 1,3 m
- Totale lengte: 170 mm (met T30-D1 tip)
- Gewicht: 14 g (met T30-D1)

| **Artikelnr.** | **WL34285** |
|---|---|
| Model | FM 2032-52 |
| Fabrikant | HAKKO |
| Fabrikant artikelnr. | FM 2032-52 |
| GPSR-fabrikantgegevens | TBK - Technisches Büro Kullik GmbH<br>Industriestrasse 27<br>DE-56276 Großmaischeid<br>www.kullik.com/ |
| Lengte | 170 mm |
| Leveringsomvang | Soldeerbout FM2032-51<br>Plank FH200-81<br>Spons A1519<br>Aansluitkabel B3253<br>Stootkussen B2300 |
| Verkoopeenheid | 1 stuk |
| Inhoudseenheid | 1 stuk |
| Stroom | 48 W |
| Nominaal vermogen | 48 W |
| Spanning | 24 V |
| Handstuk (type) | soldeerbouten |

| | |
|---|---|
| Temperatuurbereik °C | 200 – 450 °C |
| Compatibele soldeerstations | FX-951, FM-203, FM-206 |
| Matching tips | T30 |
| Kabellengte | 1,3 m |
| Bijpassende besturingseenheid | HAKKO-FX-951-N2, HAKKO-FM-203-11, HAKKO-FM 206-17 |
| ESD-compatibel | ja |