Laserstrookafzuiging, Laserlijn LL 200V, 230 V / 50 Hz



• Vermogen 200 VA
• Interface RS232 (afstandsbediening)
• Filtertype: Deeltjesfilter H13, breedbandgasfilter (50 % actieve kool / 50 % chemisorb), fijnstofvoorfilter F7 0,5 m^2
• De constante debietregeling (CFK) garandeert een constant extractievermogen, onafhankelijk van de vervuilingsgraad van de filters.
• Effectiviteitstest via USB-poort
• Akoestisch en visueel filteralarm
• Laag geluidsniveau
• Voor kleine tot middelgrote deeltjeshoeveelheden tijdens het lasermarkeren, graveren, lassen.
• Compacte laserafzuigunit voor lage tot gemiddelde deeltjeshoeveelheden en tot 4 filterfasen

Artikelnr.	WL34324
Model	FT91001699
Fabrikant	WELLER
Fabrikant artikelnr.	FT91001699N
GPSR-fabrikantgegevens	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Lengte	320 mm
Breedte	320 mm
Hoogte	700 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Frequentie	50/60 Hz
Spanning	230 V
Vacuüm (max.)	3800 Pa
Geluidsniveau	52 dBA
Volumestroom (max.)	230 m^3/h
ESD-compatibel	ja