# Zuiginstallatie fijnstof DustPro 250, 180m³/uur / 30mbar




• voor een veilige en effectieve behandeling van kleine deeltjes tijdens verschillende processen (frezen, mechanisch graveren, slijpen, draaien)
• borstelloze pomp
• zakfilter: 6,4 liter inhoud, polyester, rendement 95% bij 0,9 micron
• HEPA-filter: filterefficiëntie 99,997% bij 0,3 micron, geplooide constructie
• Staal met poedercoating

| **Artikelnr.** | **WL34595** |
|---|---|
| Model | D0142A |
| Fabrikant | BOFA |
| Fabrikant artikelnr. | 1U30351542-1609 |
| GPSR-fabrikantgegevens | BOFA International Ltd<br>Balena Close 21-22 |

| | |
|---|---|
| | GB-BH17 7DX Poole<br>www.bofa.co.uk |
| Lengte | 270 mm |
| Breedte | 290 mm |
| Hoogte | 520 mm |
| Verkoopeenheid | 1 stuk |
| Inhoudseenheid | 1 stuk |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Nominale stroom | 0,9 A |
| Spanning | 230 V |
| Geluidsniveau | 59 dBA |
| Luchtstroom | 180m$^3$/hr / 30mbar |
| Apparaatserie | DustPro 250 |