Koude lichtbron LED3-P, passieve koeling, 30 W, 5.700 K, CRI 70



Deze koude lichtbron van Starlight bestaat uit een compacte en stabiele aluminium behuizing en is bij uitstek geschikt voor een ventilatorloze passieve koeling en een stille, trillingsvrije werking. Het is de ideale vervanger voor 150 W halogeen koude lichtbronnen en kan worden aangepast aan verschillende lichtgeleiders met adapters, en dankzij de geoptimaliseerde elektronica zorgt het voor indrukwekkend flikkervrij licht en een zeer hoge lichtstroom. Bovendien kan de helderheid worden aangepast van 0 - 100%.

- Lichtstroom voor glasvezel lichtgeleiders 1 m × Ø 9 mm: ca. 730 lm
- Kleurtemperatuur: 5.700 K
- Kleurweergave-index: CRI> 70
- LED-levensduur: 50.000 uur (L70, informatie van de fabrikant)
- Aansluiting glasvezelkabel: 15 mm (standaard)
- Opgenomen vermogen: ca. 36 W
- Voedingsingang: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Uitgang voedingseenheid: 15 V DC, 0 - 4 A
- Bedrijfsspanning: 15 V DC, 0 - 4 A
- Afmetingen (L × B × H): 259 mm × 174 mm × 81 mm
- Materiaal: geanodiseerd aluminium
- Kleur: titanium en grijs
- Gewicht: ca. 3,7 kg

Artikelnr.	WL35642
Model	100-010055
Fabrikant	STARLIGHT
Fabrikant artikelnr.	100-010055
GPSR-fabrikantgegevens	STARLIGHT Opto-Electronics Flachslander Straße 8 DE-90431 Nürnberg www.starlight-sl.de
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Lamp- of vergrootglastype	Koude lichtbron
Kleurtemperatuur	5700 °K
Stroom	36 W
Kleur van de kast	geanodiseerd aluminium
ESD-compatibel	nee