

## Stikstofdebietregelaar MNE-A voor DDE-, DME- en HDE-regelapparaten



De MNE-A stikstofdebietregelaar voor DDE-, DME- en HDE-regelaars is een nauwkeurige oplossing voor het regelen van het stikstofdebiet in industriële toepassingen. Met een aanbevolen debiet van 1-2 SLPM zorgt dit apparaat voor optimale regeling en efficiëntie. De MNE-A is ontworpen voor gebruik met JBC-regelunits en biedt betrouwbare prestaties en eenvoudige integratie in bestaande systemen. Deze debietregelaar is ideaal voor gebruikers die waarde hechten aan nauwkeurigheid en betrouwbaarheid en ondersteunt een stabiele en consistente stikstoftoevoer. Ontdek de voordelen van de MNE-A op [Weidinger.eu](https://www.weidinger.eu).

aanbevolen N<sub>2</sub>-stroomsnelheid: 1-2 SLPM

Artikelnr. WL35817

Model MNE-A

Products for the electronic industry



|                               |                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Fabrikant                     | JBC                                                                               |
| Fabrikant artikelnr.          | MNE-A                                                                             |
| GPSR-fabrikantgegevens        | JBC Soldering SL<br>Ramón y Cajal 3<br>ES-08750 Molins De Rei<br>www.jbctools.com |
| Lengte                        | 140 mm                                                                            |
| Breedte                       | 55 mm                                                                             |
| Hoogte                        | 130 mm                                                                            |
| Lengte met verpakking         | 243 mm                                                                            |
| Breedte met verpakking        | 115 mm                                                                            |
| Hoogte met verpakking         | 75 mm                                                                             |
| Verkoopenheid                 | 1 stuk                                                                            |
| Inhoudseenheid                | 1 stuk                                                                            |
| Druk (max.)                   | 6 Bar                                                                             |
| Druk                          | 3 – 5 Bar                                                                         |
| Vermogen                      | 3 W                                                                               |
| Spanning                      | 24 V                                                                              |
| Pedaalverbinding              | P-005                                                                             |
| Omgevingstemperatuur          | 10 – 40 °C                                                                        |
| Bereik stroomsnelheid         | 0,5 – 3 SLPM                                                                      |
| Bijpassende besturingseenheid | DDE, DME                                                                          |
| Bijpassend handstuk           | T245-NA                                                                           |
| ESD-compatibel                | ja                                                                                |