

## 2054 Hex-Plus SW 0,7 x 40 mm, elektronica-ingenieur Zeskant-schroevendraaier



Hoogwaardige Wera microschroevendraaier voor mechanisch precisie-schroeven. Bliksemsnel draaien is mogelijk door de hand op de roterende kap te laten rusten en dankzij de snelle draaizone onder de roterende kap. Geen tijdrovend opnieuw draaien meer. Krachtzone met geïntegreerde zachte zones zorgt voor de overdracht van hoge los- en vastdraaimomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij instelwerkzaamheden. De Wera Black Point punt biedt een precieze pasvorm en geoptimaliseerde corrosiebescherming. Take it easy gereedschapzoeker met kleurcodering volgens profiel en maataanduiding - om het benodigde gereedschap snel en eenvoudig te vinden.

- Kraftform Microschroevendraaier voor inbusschroeven
- Meercomponenten Kraftform Micro-handgreep met afrolbeveiliging en draaibare dop
- De Wera Black Point tip biedt een perfecte pasvorm en optimale corrosiebescherming.
- Hex-Plus zorgt ervoor dat inbusschroeven langer meegaan
- Grootte van de uitvoeraandrijving 0,7 mm

|                        |                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnr.             | WL36367                                                                                        |
| Model                  | 2054                                                                                           |
| Fabrikant              | WERA                                                                                           |
| Fabrikant artikelnr.   | 05118060001                                                                                    |
| GPSR-fabrikantgegevens | WERA Werkzeuge GmbH<br>Korzerter Strasse 21-25<br>DE-42349 Wuppertal-Cronenberg<br>www.wera.de |
| Lengte                 | 137 mm                                                                                         |
| Breedte                | 13 mm                                                                                          |
| Hoogte                 | 13 mm                                                                                          |
| Lengte met verpakking  | 189 mm                                                                                         |
| Breedte met verpakking | 64 mm                                                                                          |
| Hoogte met verpakking  | 38 mm                                                                                          |

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Leveringsomvang        | 0.7x40                   |
| Verkoopenheid          | 1 stuk                   |
| Inhoudseenheid         | 1 stuk                   |
| Incl. batterij         | nee                      |
| Handvatlengte          | 97 mm                    |
| VDE                    | nee                      |
| Schroeftype            | zeshoekig                |
| ESD-compatibel         | nee                      |
| Verpakkingsafmetingen  | enkele                   |
| Schroevendraaier type  | normale schroevendraaier |
| Zeskantige aansluiting | 0,7 mm                   |
| Gereedschapslengte     | 137 mm                   |
| Bladdiameter           | 3 mm                     |
| Bladlengte             | 40 mm                    |
| Bladlengte in inches   | 1,56 in                  |

## Autres versions

| Artikelnr.     | Zeskantige aansluiting |
|----------------|------------------------|
| <b>WL36367</b> | <b>0,7 mm</b>          |
| WL36372        | 0,9 mm                 |
| WL36373        | 1,3 mm                 |
| WL44826        | 1,5 mm                 |
| WL44827        | 2 mm                   |
| WL44828        | 2,5 mm                 |
| WL44829        | 3 mm                   |
| WL90690        | 3/32"                  |
| WL90691        | 7/64"                  |