

2-kanaals voedingsunit voor de MFR-1300 serie



De MFR-1300 serie desoldeer- en herwerkssystemen zijn stand-alone apparaten. De power pack heeft een geïntegreerde pomp met 0,7 bar druk en 60 watt SmartHeat® technologie, die het desolderen van soldeerverbindingen vergemakkelijkt en de producten beschermt tegen beschadiging. Het nieuwe handstuk is ontwikkeld voor gebruik in twee configuraties. Standaard is het MFR-H5-DS desoldeerapparaat uitgerust met een pinhandgreep, maar met een clip-on handgreep kan het handstuk ook als pistool worden gebruikt. De soldeeropvangkamer heeft een grote capaciteit en de innovatieve verwisselbare tips zorgen voor minder stilstand en snellere omschakelingen. Omdat het systeem twee schakelbare aansluitingen heeft, kan het ook gebruikt worden met een handstuk met soldeerstift, cartridge of pincet.

- SmartHeat® technologie biedt uitzonderlijke prestaties voor toepassingen met hoge warmtevereisten
- Gelijktijdige enkele of dubbele uitgangen maken het gebruik van één of twee handstukken mogelijk
- Vijf handstukken beschikbaar voor meer soldeertoepassingsoplossingen

- Desolderen (MX-UK5 retrofitset) en nabewerken met één systeem
- Elk handstuk heeft een uitgebreide reeks cartridges of tips voor maximale flexibiliteit
- Ergonomische handstukken voor veiligheid en comfort van de operator
- Ingangsspanning: 100 - 240 VAC, geaard circuit, 50/60 Hz
- Nominaal opgenomen vermogen: 110 W max.
- Uitgangsvermogen: variabel, 60 W max.
- Uitgangsfrequentie: 450 KHz
- Verwarmingsmethode: Inductie, smartHeatR
- Aansluitingen: Enkele aansluiting
- Afmetingen voedingseenheid B x D x H: 170 x 200 x 152,5 mm (6,7" x 7,9" x 6")
- Gewicht van de voedingseenheid: 3,9 kg (8,6 lb)
- Certificering/labeling: cTUVus, CE
- Piek-tot-aarde potentiaal: < 2 mV
- Piek-tot-grondweerstand: < 2 Ohm
- Gronddetectie: Continu
- Oppervlakteweerstand: 10^5 - 10^9 Ohm
- Open-circuit temperatuurstabiliteit: 1,1 °C (2 °F) in rustige lucht
- Nauwkeurigheid piektemperatuur: Voldoet aan of overtreft IPC J-STD-001 norm
- Vacuümzuigkracht: 0,7 bar (21" Hg bij de vacuümpomp)
- Geluidsniveau: < 55 dB
- Lengte van de voedingskabel: 183 cm, 18/3 SJT
- Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf: 10 - 40 °C (50 - 104 °F)
- Max. Temperatuur behuizing: 55 °C (131 °F)

Artikelnr.	WL36440
Model	MFR-PS1300
Fabrikant	OKI
Fabrikant artikelnr.	MFR-PS1300
GPSR-fabrikantgegevens	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Leveringsomvang	1x MX-PS1300 voeding
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Productserie	MFR-serie
Typische lekweerstand	10^5 - 10^9 Ohm
Stroom	110 W
Spanning	240 V

Matching tips	SxP-soldeercartridges, RxP rework-cartridges, DxP desoldeercartridges
Uitgangsvermogen (max.) per kanaal	60 W
Station (type)	soldeerstation
Omgevingstemperatuur	10 – 40 °C
Kabellengte	1,83 m
ESD-compatibel	ja