

Desoldeerdraad NO-CLEAN, 1,5 mm, geel, 1,5 m



Ersa desoldeer vlechten zijn voorzien van halogeenvrije no-clean flux en zijn ideaal voor het voorzichtig verwijderen van overtollig of oud soldeer, vooral van met SMD uitgeruste PCBs. Het fijne kopergaas met hoge capillaire kracht en een breedte van 1,5 mm garandeert de beste desoldeerresultaten. In sommige gevallen kan het aanvullend gebruik van een fluxcrème nuttig zijn.

- Voor het verwijderen van vloeimiddel- en soldeerresten van SMD-printplaten
- Fijn gaas, hoge capillariteit en optimaal fluxgehalte
- No-clean desoldeervlecht bevochtigd met flux

Artikelnr.	WL36490
Model	OWICKNC1.5/10
Fabrikant	ERSA
Fabrikant artikelnr.	OWICKNC1.5

Products for the electronic industry



GPSR-fabrikantgegevens

ERSA GmbH
Leonhard-Karl-Strasse 24
DE-97877 Wertheim
www.ersa.de

Lengte	1500 mm
Breedte	1,5 mm
Lengte met verpakking	112 mm
Breedte met verpakking	55 mm
Hoogte met verpakking	55 mm
Verkoopenheid	1 rollen
Inhoudseenheid	1 Rollen
Kleur	geel
Incl. batterij	nee
RoHS-conform	ja
ESD-compatibel	nee

Autres versions

Artikelnr.	Breedte
WL36490	1,5 mm
WL36491	2,7 mm
WL36492	4,9 mm