

WXR 3 Reworkstation, 3-kanaals voedingseenheid, 420 W (600 W)



Kan alles - en beter

Het WXR 3 rework station is de perfecte oplossing voor alle soldeer-, desoldeer- en heteluchtwerkzaamheden. De moeilijkste uitdagingen kunnen veilig worden aangegaan, maar de WXR 3 is ook uitstekend geschikt voor standaardwerk. Dankzij de eenvoudige parametrisering van alle apparaten kunnen zelfs grote productiebedrijven snel en veilig werken. Bovendien kan het station worden geïntegreerd in een traceerbaarheidsproces

600 watt - Uniek

De WXR 3 is een 3-kanaals station met een totaal vermogen van 600 W. De multifunctionele WXR 3 is geschikt voor alle toepassingen, alle WX-instrumenten kunnen worden aangesloten.

2 geïntegreerde pompen

2 geïntegreerde pompen maken het systeem onafhankelijk van externe perslucht. Een krachtige pomp voor vacuüm en hete lucht, alsook een autonome vacuümpomp voor

opraapgereedschap.

Automatisch / intelligent vermogensbeheer

Het rework station biedt 600 watt. Dankzij het intelligente vermogensbeheer kan het beschikbare vermogen naar behoefte worden verdeeld over de aangesloten gereedschappen - met een totaal vermogen van 600 watt. Zo kunnen krachtige gereedschappen tegelijkertijd worden gebruikt. 3 kanalen met elk 200 watt.

Gebruiksgemak

Alle aangesloten gereedschappen worden getoond in het verlichte LC-display. Speciale functies kunnen worden ingesteld door eenvoudigweg op een knop te drukken.

- Alles-in-een station
- Te gebruiken als tafelcontroller voor bijv. afzuiginstallaties Zero Smog
- Intelligent energiebeheer
- Alle WX-gereedschappen kunnen worden aangesloten
- Intern elektronisch geheugen in het gereedschap
- Grafisch display met achtergrondverlichting, 240 x 88 dots
- Meertalige menunavigatie
- Ingebouwde pomp: Intermitterende werking 30/30 s
- USB-poort
- IPC-conform
- Potentiële vereffening

Artikelnr.	WL36774
Model	WXR 3
Modellijn	WXR 3
Fabrikant	WELLER
Fabrikant artikelnr.	T0053500699N
GPSR-fabrikantgegevens	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Lengte	273 mm
Breedte	235 mm
Hoogte	102 mm
Lengte in inches	10,75 in
Breedte in inches	9,25 in
Hoogte in inches	4,02 in
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk

Products for the electronic industry



Incl. batterij	nee
Tarragewicht	6,7 kg
Stroom	420 W
Spanning	230 V
Samensmelten	2 A
Temperatuurbereik °C	100 – 450 °C
Temperatuurbereik °F	200 – 850 °F
Temperatuurnauwkeurigheid °F	±17 °F
Temperatuurstabiliteit °C	±2 °C
Temperatuurstabiliteit °F	±4 °F
Vacuüm	0,7 Bar
Aantal kanalen	3
Interfaces	1x USB, 2x RS232, 2x schakeluitgang
Luchtvolume	15 l/min
ESD-compatibel	ja