

Platte neustang met snijkant (Ooievaarsneus), zwart geatramenteerd, 200 mm



Platte rondneus tang met snijkant Elastische punten: behouden hun vorm, zelfs als ze gedraaid worden. Torsietolerante, elastische precisiepunten. Platronde, lange, puntige kaken. Met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC. rechte bekken. - Snijwaarde medium harde draad (diameter): Ø 3,2mm - snijwaarde harde draad (diameter): Ø 2,2mm - bekdikte (bij gewricht) (T1): 9,5mm - puntbreedte (E): 3,0mm - puntdikte (D1): 2,5mm - beklengte (L3): 73,0mm - kopbreedte (W3): 18mm - vorm: 1

- Torsietolerante, elastische precisiepunten
- Platronde, lange, taps toelopende bekken
- Met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC

Artikelnr.	WL36927
Model	26 12 200
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	26 12 200
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	210 mm
Breedte	53 mm
Hoogte	18 mm
Lengte met verpakking	229 mm
Breedte met verpakking	119 mm

Hoogte met verpakking	52 mm
Volume met verpakking	1,417 dm ³
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Incl. batterij	nee
Normen	DIN ISO 5745
RoHS-conform	nee
Oppervlak	zwart geatramenteerd
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Befestiging voor valbeveiliging	nein
Gereedschapslengte	200 mm
Greep (uitdrukking)	met meer-componentengrepen
Snijwaarde draaddiameter (hard)	2,2 mm
Snijwaarde draaddiameter (medium)	3,2 mm
Type tang	platte ronde neus tang

Autres versions

Artikelnr.	Befestiging voor valbeveiliging
WL36927	nein