

Elektronica-eindsnijder, 115 mm



Precisietangen voor het fijnste snijwerk, bijv. in de elektronica en de fijnmechanica. Precisieverbinding. Wrijvingsarme dubbele veer voor soepel en gelijkmatig openen. De polijst of spiegelpolijst, in combinatie met een fijne oliefilm, zorgt voor een goede bescherming tegen roest - geen storing in het circuit door afbladderende chroomdelen. Snijkanten extra lasergehard, snijkanthardheid minstens 56 HRC. Afschuinfrezen, korte kop, zonder afschuining, voor vlakzagen, $\alpha=27^\circ$. - Snijwaarden zachte draad (diameter): $\varnothing$ 1,3mm - kopbreedte (A): 11mm - beklengte (B): 10mm - bekdikte (bij verbinding) (D): 7mm - snijkantlengte mm (C): 12mm.

- Precisietangen voor het fijnste snijwerk, bijv. in de elektronica en de fijnmechanica
- Doorlopende precisieverbinding
- Wrijvingsarme dubbele veer voor soepel en gelijkmatig openen
- De polish of spiegelpolish in combinatie met een fijne oliefilm zorgt voor een goede roestbescherming - geen storingen in het circuit door afbladderende chroomdelen
- Snijkanten extra lasergehard, snijkanthardheid minstens 56 HRC

Artikelnr.	WL37116
Model	64 52 115
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	64 52 115

Products for the electronic industry



GPSR-fabrikantgegevens

KNIPEX-Werk
 Oberkamper Strasse 13
 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
 www.knipex.de

Lengte	112 mm
Breedte	68 mm
Hoogte	17 mm
Lengte met verpakking	189 mm
Breedte met verpakking	72 mm
Hoogte met verpakking	48 mm
Volume met verpakking	0,734 dm ³
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Incl. batterij	nee
Normen	DIN ISO 9654
RoHS-conform	nee
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Gereedschapslengte	115 mm
Type zijknijptang	eindcoupeer tang
Greep (uitdrukking)	met meercomponentenhoezen
Snijwaarde draaddiameter (zacht)	1,3 mm
Type tang	Luchtspitsen